



## Сортамент плоскоовальных электросварных труб ГОСТ 8644



ЗАО "БелТЭН"  
Беларусь г.Минск, ул.Брикета, 17/1  
+375-17-512-24-40; +375-29-313-77-68

A, мм	B, мм	Толщина стенки S, мм														
		0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,8	2,0	2,2	
20	10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,380	0,450	-	0,551	-	-	-
25	12	-	-	-	-	-	-	-	-	0,476	0,565	-	0,695	-	-	-
30	15	-	-	-	-	0,419	0,477	0,535	0,592	0,704	0,815	0,869	1,030	1,134	-	
32	16	-	-	-	-	-	-	-	-	0,616	0,734	-	0,906	-	-	-
35	15	-	-	-	-	0,471	0,537	0,601	0,666	0,793	0,918	0,980	1,163	1,282	-	
35	20	-	-	-	-	0,506	0,576	0,646	0,715	0,852	0,987	1,054	1,252	1,380	-	
38	16	-	-	-	-	0,506	0,576	0,646	0,715	0,852	0,987	1,054	1,252	1,380	-	
40	20	-	-	-	-	0,540	0,616	0,690	0,764	0,911	1,057	1,128	1,341	1,479	-	
45	25	-	-	-	-	0,644	0,734	0,823	0,912	1,088	1,264	1,350	1,607	1,775	-	
50	30	-	-	-	-	0,713	0,813	0,912	1,011	1,207	1,402	1,479	1,785	1,979	-	

- В приведенном сортаменте плоскоовальных электросварных труб отображены размеры всех производимых нашим предприятием труб с указанием теоретической массы одного погонного метра.
- Размеры указаны в миллиметрах, теоретический вес в килограммах на 1 метр трубы.
- Прочерк в графе указывает на отсутствие данного размера в стандартной производственной программе.
- Таблица не отражает фактическое наличие интересующей вас трубы на складе предприятия.
- Трубы изготавливаются из холоднокатаной стали марок 08пс, 08кп, 08Ю, в том числе из оцинкованного проката (оцинкованные трубы).
- Длина труб мерная и кратная (по предварительным заявкам) от 3000 мм до 7000 мм.
- Трубы упаковываются в пакеты массой от 1 до 2 тонн.
- Хранение труб осуществляется в закрытых отапливаемых складах.
- Производитель гарантирует отсутствие на поверхности трубы консервационной смазки.