



Сортамент шестигранных электросварных труб ГОСТ 8651



ЗАО "БелТЭН"
Беларусь г.Минск, ул.Брикета, 17/1
+375-17-512-24-40; +375-29-313-77-68

A, мм	Толщина стенки S, мм													
	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,8	2,0	2,2
15	-	-	-	-	0,264	0,300	0,335	0,370	0,438	0,504	0,536	0,630	0,690	-
17	0,216	-	0,257	-	0,299	0,339	0,380	0,419	0,497	0,573	0,610	0,719	0,789	-

- В приведенном сортаменте шестигранных электросварных труб отображены размеры всех производимых нашим предприятием труб с указанием теоретической массы одного погонного метра.
- Размеры указаны в миллиметрах, теоретический вес в килограммах на 1 метр трубы.
- Прочерк в графе указывает на отсутствие данного размера в стандартной производственной программе.
- Таблица не отражает фактическое наличие интересующей вас трубы на складе предприятия.
- Трубы изготавливаются из холоднокатаной стали марок 08пс, 08кп, 08Ю, в том числе из оцинкованного проката (оцинкованные трубы).
- Длина труб мерная и кратная (по предварительным заявкам) от 3000 мм до 7000 мм.
- Трубы упаковываются в пакеты массой от 1 до 2 тонн.
- Хранение труб осуществляется в закрытых отапливаемых складах.
- Производитель гарантирует отсутствие на поверхности трубы консервационной смазки.