



Сортамент квадратных электросварных труб ГОСТ 8642



ЗАО "БелТЭН"
Беларусь г.Минск, ул.Брикета, 17/1
+375-17-512-24-40; +375-29-313-77-68

A, мм	Толщина стенки S, мм													
	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,8	2,0	2,2
10	-	-	-	-	-	0,221	0,246	0,271	0,320	0,366	0,388	-	-	-
12	-	-	-	-	0,264	0,300	0,335	0,370	0,438	0,504	0,536	-	-	-
15	0,228	0,250	0,272	0,294	0,317	0,360	0,402	0,439	0,525	0,608	0,642	-	-	-
18	0,265	0,317	0,368	0,418	0,468	0,518	0,615	0,711	0,758	0,897	0,986	-	-	-
19	-	-	-	-	0,402	0,457	0,513	0,567	0,675	-	-	-	-	-
20	0,302	0,332	0,361	0,390	0,419	0,500	0,535	0,583	0,689	0,815	0,841	1,030	1,134	-
21	0,307	0,367	0,426	0,485	0,544	0,602	0,716	0,830	0,884	1,040	1,150	-	-	-
25	-	0,426	0,464	0,502	0,540	0,616	0,690	0,740	0,877	1,057	1,070	1,341	1,479	-
30	-	-	-	-	0,644	0,734	0,823	0,897	1,070	1,264	1,310	1,607	1,775	-
35	-	-	-	0,764	0,872	0,978	1,085	1,296	1,505	1,608	1,917	2,120	-	-
40	-	-	-	-	0,859	0,980	1,100	1,220	1,458	1,694	1,812	2,160	2,390	2,619

- В приведенном сортаменте квадратных электросварных труб отображены размеры всех производимых нашим предприятием труб с указанием теоретической массы одного погонного метра.
- Размеры указаны в миллиметрах, теоретический вес в килограммах на 1 метр трубы.
- Прочерк в графе указывает на отсутствие данного размера в стандартной производственной программе.
- Таблица не отражает фактическое наличие интересующей вас трубы на складе предприятия.
- Трубы изготавливаются из холоднокатаной стали марок 08пс, 08кп, 08Ю, в том числе из оцинкованного проката (оцинкованные трубы).
- Длина труб мерная и кратная (по предварительным заявкам) от 3000 мм до 7000 мм.
- Трубы упаковываются в пакеты массой от 1 до 2 тонн.
- Хранение труб осуществляется в закрытых отапливаемых складах.
- Производитель гарантирует отсутствие на поверхности трубы консервационной смазки.